

KENNZEICHNUNGSSYSTEM

HTM-THL 700, weiß glänzend SumiTag selbstklebende Polyesteretiketten




Highlights

- Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt, sowie in der Kabelverarbeitung
- Selbstklebende Folie
- Acryl-Kleber mit hoher Festigkeit
- Für Thermotransferdruck geeignet
- Dauertemp. -40 °C 150 °C
- RoHS und REACH konform
- Normen: IEC 60601-01; in Anlehnung an CSA Standard C22.2 No. 0 15-95 und UL File MH#10170

iTAG-Artikelbezeichnung	Etikett Breite (A) mm	Etikett Höhe (B) mm	m / Rolle	Etiketten nebeneinander	Farbe
HTM-THL-127-063-WE-S-101	12.7	6.3	10,000	5	weiß
HTM-THL-165-050-WE-S-102	16.5	5.0	10,000	4	weiß
HTM-THL-190-063-WE-S-103	19.0	6.3	10,000	4	weiß
HTM-THL-254-127-WE-S-106	25.4	12.7	10,000	3	weiß
HTM-THL-508-095-WE-S-109	50.8	9.5	5,000	2	weiß
HTM-THL-068-068-WE-S-113	6.8	6.8	10,000	5	weiß
HTM-THL-381-063-WE-S-114	38.1	6.3	10,000	2	weiß
HTM-THL-381-030-WE-S-115	38.1	3.0	10,000	2	weiß
HTM-THL-317-063-WE-S-118	31.7	6.3	10,000	2	weiß
HTM-THL-190-063-WE-S-163	19.0	6.3	10,000	5	weiß
HTM-THL-165-050-WE-S-168	16.5	5.0	10,000	1	weiß

Bestellbeispiel für weiße Etiketten: 5.000 St. HTM-THL-508-095-WE-109



Erstellt: NH 03042020

Wir behalten uns Produktänderungen vor.

WIR SIND DAS LAGER UNSERER KUNDEN.

Tel: +49 (0) 421-4895-0 Fax: +49 (0) 421-4895-225 E-Mail: info@thulesius.de



KENNZEICHNUNGSSYSTEM

HTM-THL 700, weiß glänzend SumiTag selbstklebende Polyesteretiketten

Technische Daten

Eigenschaften	Prüfungsart	Prüfanforderung			
	Haftung auf:	(oz/in)	Erwarteter Bereich	(oz/in mNM)	
Physikalisch	- Edelstahl	70	55-80	352-600	
	- Acryl	57	55-90	388-634	
	- Glas	65	55-90	388-634	
	Erwartete Scherung	50 Std.			
	Haltbarkeit:	Bei Lagerung 24 Monate			
Thermisch	Mindestanwendungstemperatur	5 °C	5 °C		
Chemisch	Oberste Schicht	0.05 mm			
	Folie	Polyester glänzend weiß			
	Kleber	Acryl 0.02 - 0.023 +/- 0,01%			
	Liner	0,079 mm, verdichtet			



Lieferaufmachung:

Vorgestanzt, Trägermaterial ist nicht perforiert, auf Rolle (bedruckt oder unbedruckt)

Erstellt: NH 03042020

Wir behalten uns Produktänderungen vor.

WIR SIND DAS LAGER UNSERER KUNDEN.



www.thulesius.de

Tel: +49 (0) 421-4895-0 Fax: +49 (0) 421-4895-225 E-Mail: info@thulesius.de